

Modello SM-2702U / mixer professionale a 8 canali



SCHEMA TECNICA

Lettore multimediale

Compatibile con file MP3;
Porta USB;
Supporta memorie fino a 32 GB;
Tag ID3

Ingressi

6 mic. bilanciati XLR, 2.500 Ω 2.5 mV o 6 line bilanciati, jack da 6.3 mm, 47.000 Ω 250 mV;
6 jack da 6.3 mm, 47.000 Ω 775 mV;
1 line stereo non bilanciati, 2 jack da 6.3 mm, 47.000 Ω 775 mV

Controlli

Mic. / line: guadagno, bassi (± 15 dB, 100 Hz), medi (± 15 dB, 1.000 Hz), alti (± 15 dB, 10.000 Hz), aux sender, bus sending to effects, pan e cursore volume;
Lettore USB / MP3: play / pausa, stop, repeat, avanti veloce e riavvolgimento;
Aux: controllo volume;
Eff: controllo volume, delay e repeat;
Main: cursore volume;
Uscita cuffie: controllo volume

Funzioni

Equalizzatore a 3 bande per canale;
Indicatore LED per picco del segnale e livello uscita master;
Controlli ripetizione echo e tempo

MIXER

Uscite	Main (2 jack da 6.3 mm non bilanciati), rec (2 x RCA), aux mono (jack da 6.3 mm non bilanciato), effect mono (jack da 6.3 mm non bilanciato) e cuffie stereo (jack da 6.3 mm)
Phantom	48 V
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Distorsione	Armonica < 0.1 %
Alimentazione	2 x 17 V AC, 420 mA con adattatore incluso
Dimensioni	360 x 63 x 356 mm
Peso	3.4 kg