

Modello SM-3512U / mixer professionale a 12 canali



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Mixer professionale a 12 canali con 2 uscite con controlli indipendenti del volume;
Lettore USB / SD / MP3;
Processore con 16 effetti digitali

Lettore multimediale

Compatibile con file MP3;
Porta USB;
Lettore di scheda SD;
Compatibile con memorie fino a 8 GB;
Tag ID3

Ingressi

8 mic. bilanciati, XLR, 150 Ω 1.5 mV o 8 line bilanciati, jack da 6.3 mm, 20.000 Ω 150 mV;
2 line stereo bilanciati, 2 jack da 6.3 mm, 20.000 Ω 150 mV;
2 return stereo bilanciati, 2 jack da 6.3 mm, 20.000 Ω 1 V;
1 tape-in, 2 x RCA, 20.000 Ω 150 mV

Controlli

Mic. / line: filtro per soppressione bassi (18 dB, 75 Hz), guadagno, bassi (± 15 dB, 80 Hz), medi (± 15 dB, 2500 Hz), alti (± 15 dB, 12.000 Hz), aux send, EFX send, pan, mute-alt 3-4, PFL e cursore volume;
Lettore USB / SD: play / pausa, stop, repeat, avanti veloce e riavvolgimento, posizionamento canali 11 / 12;
Main: cursore volume;

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>Alt - 3 - 4: cursore volume;</p> <p>Control Room / Phones / indicatore LED: selezione sorgente e volume;</p> <p>CD / Tape: posizionamento su uscita main;</p> <p>Aux send: controllo volume;</p> <p>Aux return: controllo volume e posizionamento su main / alt 3 - 4;</p> <p>Processore effetti: selezione effetti</p> |
| Funzioni | <p>Cueing attraverso cuffie PFL, assegnabile a ogni canale;</p> <p>Cursori volume per canale;</p> <p>Equalizzatore a 3 bande per canale;</p> <p>Indicatore LED per picco del segnale e livello uscita master</p> |
| Uscite | <p>Master (bilanciato, 2 x XLR), alt 3-4 (bilanciato, 2 jack da 6.3 mm), control room (bilanciato, 2 jack da 6.3 mm), recording (2 x RCA), 2 aux send (non bilanciati, jack da 6.3 mm), cuffie stereo (jack da 6.3 mm)</p> |
| Phantom | 48 V, selezionabile |
| Risposta in frequenza | 20 - 20.000 Hz |
| Distorsione | Armonica: 0.05 % |
| Rapporto S / N | > 82 dB |
| Alimentazione | 100 - 240 V AC, 20 W massimo |
| Dimensioni | 385 x 80 x 338 mm |
| Peso | 4.2 kg |