

**Modello SMA-4214 / mixer professionale autoamplificato a 14 canali**



**SCHEMA TECNICA**

<b>Potenza</b>	250 + 250 W (RMS) a 4 Ω
<b>Ingressi</b>	<p>10 canali mic. mono bilanciato / line non bilanciato, XLR / jack da 6.3 mm;</p> <p>Alimentazione phantom 48 V;</p> <p>10 inserti in canali mono, jack da 6.3 mm;</p> <p>2 canali aux stereo / line mono non bilanciato, 2 x RCA o jack da 6.3 mm;</p> <p>1 effect stereo non bilanciato, 2 jack da 6.3 mm;</p> <p>2 aux mono non bilanciati senders 1 e 2, jack da 6.3 mm</p>
<b>Controlli</b>	<p>14 per canale: attenuazione, guadagno, alti, frequenza, medi, bassi, aux1, aux2, effetti, pan-pot, main, sub, PFL e cursori per il controllo del volume</p>
<b>Funzioni</b>	<p>2 sottogruppi: equalizzatore stereo a 9 frequenze: 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 e 16.000 Hz ± 12 dB. Digital echo con ripetizione e controllo del tempo.</p> <p>Indicatori LED: uscite master stereo, sub 1 &amp; 2, effetti e PFL selezionabile.</p> <p>Ventilazione forzata.</p>
<b>Uscite</b>	<p>1 master stereo bilanciato, XLR e jack da 6.3 mm;</p> <p>2 sub 1 e 2 mono non bilanciati, jack da 6.3 mm;</p> <p>2 senders 1 e 2 aux mono non bilanciati, jack da 6.3 mm;</p> <p>1 effect mono non bilanciato, jack da 6.3 mm;</p> <p>1 stereo rec, 2 x RCA</p>

# MIXER

	1 jack da 6.3 mm per cuffie stereo; 2 connettori per altoparlanti e jack da 6.3 mm
<b>Risposta in frequenza</b>	20 - 20.000 Hz
<b>Alimentazione</b>	230 V AC, 1200 W massimo
<b>Dimensioni</b>	630 x 190 x 557 mm
<b>Peso</b>	22.1 Kg